


Przekrój typowy

od km 0+000 do km 0+260



1 Konstrukcja nawierzchni jezdni


4 cm - warstwa ścieralna - AC 11 S
4 cm - warstwa wiążąca - AC 16 W
8 cm - RAZEM

2 Konstrukcja pobocza

- 2 x powierzchniowe utwardzenie
20 cm - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5
układane w dwóch warstwach
20 cm - RAZEM


Przekrój typowy

od km 0+260 do km 0+410



Przekrój typowy

od km 0+410 do km 0+500



AS INVEST
ul. Krajobrazowa 13
42-400 Zawiercie
NIP: 577-103-22-07, tel. 576 343 973

REMONT NAWIERZCHNI DRÓGI POWIATOWEJ 2616 S KĄCZYCE DLN. - KOŃCZYCE WLK. - DĘBOWIEC - SKOCZÓW
(UL. SKOCZOWSKA W DĘBOWCU) – GMINA DĘBOWIEC na odcinku ok. 1 km

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie
ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn

Temat rysunku: Przekroje typowe

Projektował: inż. Jakub Kiwicz
UPR.BUD.ŚLK/1927/POOD/07
specjalność drogowa

Podpis: *Kiwicz*

Data: 02.2019 Skala: 1:50 Nr rysunku: 4