



- OZNACZENIA:
- proj. nawierzchnia jezdni
 - zjazd - kruszywo łamane
 - zjazd gruntowy
 - zjazd - płytki betonowe
 - zjazd - kostka betonowa
 - krawędź jezdni
 - krawędź pobocza
 - krawężnik
 - krawężnik obniżony
 - krawężnik "na płask"
 - istn. rów trawiasty do oczyszczenia
 - istn. rów umocniony płytami ażurowymi do wycyszczenia
 - istn. rów do umocnienia płytami ażurowymi
 - wpust

UWAGA:

1) Szerokość jezdni jest szerokością orientacyjną - należy dowiazać się do istniejących warunków w terenie.

2) Istniejące zjazdy należy dowiazać wysokościowo do stanu po remoncie.

-Istniejące zjazdy o nawierzchni z kruszywa i gruntowe należy dowiazać wysokościowo do stanu po remoncie - nakładka z kruszywa o średniej gr. 15 cm,

- Istniejący zjazd o nawierzchni z kostki betonowej i płytek betonowych oraz płyt ażurowych należy dowiazać wysokościowo do stanu po remoncie poprzez przebrukowanie,

3) Na istniejących wjazdach do posesji, na szerokości 1m należy wykonać nawierzchnię z BA po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru

4) Pochylenia poprzeczne jezdni należy dostosować do istniejących

AS INVEST ul. Krajobrazowa 13 42-400 Zawiercie NIP: 577-103-22-07, tel. 576 343 973			
REMONT NAWIERZCHNI DRÓGI POWIATOWEJ 2616 S KĄCZYCE DŁN. - KOŃCZYCE WLK. - DĘBOWIEC - SKOCZÓW (UL. SKOCZOWSKA W DĘBOWCU) - GMINA DĘBOWIEC na odcinku ok. 1 km			
Inwestor:	Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn		
Temat rysunku:	Plan sytuacyjny		
Projektował:	inż. Jakub Kiwic UPR.BUD.SLK/1927/POOD/07 specjalność drogowa		Podpis:
Data:	02.2019	Skala:	1:500
Nr rysunku:	2		