



- OZNACZENIA:
- proj. nawierzchnia jezdni
 - zjazd - beton cementowy
 - zjazd bitumiczny
 - zjazd - kruszywo lamane
 - zjazd gruntowy
 - zjazd - płyty ażurowe
 - zjazd - kostka kamienna
 - zjazd - kostka betonowa
 - krawędź jezdni
 - krawędź pobocza
 - ściek trójkątny
 - krawężnik obniżony - najazdowy
 - krawężnik "na płask"
 - istn. krawężnik
 - istn. wpust
 - istn. rów do oczyszczenia

UWAGA:

1) Szerokość jezdni jest szerokością orientacyjną - należy dowiazać się do istniejących warunków w terenie.

2) Istniejące zjazdy należy dowiazać wysokościowo do stanu po remoncie.

- Istniejące zjazdy o nawierzchni z kruszywa i gruntowe należy dowiazać wysokościowo do stanu po remoncie - nakładka z kruszywa o średniej gr. 15 cm.

- Istniejące zjazdy o nawierzchni z betonu asfaltowego, należy dowiazać wysokościowo do stanu po remoncie - poprzez nakładkę gr. 5 cm.

- Istniejący zjazd o nawierzchni z kostki betonowej i kamiennej oraz płyt ażurowych należy dowiazać wysokościowo do stanu po remoncie poprzez przebrukowanie.

- Istniejący zjazd o nawierzchni z betonu cementowego należy dowiazać wysokościowo do stanu po remoncie poprzez uzupełnienie z betonu cementowego.

3) Na istniejących wjazdach do posesji, na szerokości 1m należy wykonać nawierzchnię z BA po uzgodnieniu z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru

4) Pochylenia poprzeczne jezdni należy dostosować do istniejących

5) Rowy należy lokalnie umocnić w uzgodnieniu z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru

AS INWEST ul. Krajobrazowa 13 42-400 Zawiercie NIP: 577-103-22-07, tel. 576 343 973	
REMONT NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ 2624 S GRANICA PAŃSTWA - KACZYCE - POGWIZDÓW - CIESZYŃ (UL. CIESZYŃSKA W POGWIZDOWIE) - GMINA HAZŁACH na odcinku ok. 1 km	
Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszyń ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyń	
Temat rysunku: Plan sytuacyjny	
Projektował: inż. Jakub Kiwic UPR.BUD, SLK/1927/POOD/07 specjalność drogowa	Podpis:
Data: 02.2019	Skala: 1:500
Nr rysunku: 1	