



- OZNACZENIA:
- proj. nawierzchnia jezdni
 - proj. nawierzchnia chodnika
 - proj. nawierzchnia chodnika w rejonie zjazdu
 - zjazd bitumiczny
 - zjazd - kruszywo lamane
 - zjazd gruntowy
 - zjazd - beton cementowy
 - zjazd - kostka kamienna
 - zjazd - kostka betonowa
 - krawężnik
 - krawężć jezdni
 - krawężć pobocza
 - krawężnik obniżony
 - krawężnik "na płask"
 - krawężnik wtopiony
 - obrzeże
 - wpust

UWAGA:
1) Szerokość jezdni jest szerokością orientacyjną - należy dowiazać się do istniejących warunków w terenie.
2) Istniejące zjazdy należy dowiazać wysokościowo do stanu po remoncie.
- Istniejące zjazdy o nawierzchni z kruszywa i gruntowe należy dowiazać wysokościowo do stanu po remoncie - nakładka z kruszywa o średniej gr. 15 cm.
- Istniejące zjazdy o nawierzchni z betonu asfaltowego, należy dowiazać wysokościowo do stanu po remoncie - poprzez nakładkę gr. 5 cm.
- Istniejący zjazd o nawierzchni z kostki betonowej i kamiennej należy dowiazać wysokościowo do stanu po remoncie poprzez przebrukowanie.
- Istniejący zjazd o nawierzchni z betonu cementowego należy dowiazać wysokościowo do stanu po remoncie poprzez uzupełnienie z betonu cementowego.
3) Na istniejących wjazdach do posesji, na szerokości 1m należy wykonać nawierzchnię z BA po uzgodnieniu z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru
4) Pochylenia poprzeczne jezdni należy dostosować do istniejących

AS-INVEST 13 ul. Krajobrazowa 42-400 Zawiercie NIP: 577-103-22-07, tel. 576 343 973	
REMONT NAWIERZCHNI DRUGI POWIATOWEJ 2602 S SKOJCZÓW - BRENNA (UL. GÓRECKA W BRENNIE) - GMINA BRENNA na odcinku ok. 1 km	
Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn	
Temat rysunku: Plan sytuacyjny	
Projektował: inż. Jakub Kiwicz UPR.BUD. SLK/1927/POOD/07 specjalność drogowa	Podpis: <i>Kiwicz</i>
Data: 02.2019	Skala: 1:500
Nr rysunku: 2	