



- OZNACZENIA:
- proj. nawierzchnia jezdni
 - zjazd - kruszywo łamane
 - zjazd gruntowy
 - zjazd - płytki betonowe
 - zjazd - kostka betonowa
 - krawężń jezdni
 - krawężń pobocza
 - krawężnik
 - krawężnik obniżony
 - krawężnik "na płask"
 - istn. rów trawiasty do oczyszczenia
 - istn. rów umocniony płytami ażurowymi do wycyszczenia
 - istn. rów do umocnienia płytami ażurowymi
 - wpust

UWAGA:

- 1) Szerokość jezdni jest szerokością orientacyjną - należy dowiazać się do istniejących warunków w terenie.
- 2) Istniejące zjazdy należy dowiazać wysokościowo do stanu po remoncie.
-Istniejące zjazdy o nawierzchni z kruszywa i gruntowe należy dowiazać wysokościowo do stanu po remoncie - nakładka z kruszywa o średniej gr. 15 cm,
- Istniejący zjazd o nawierzchni z kostki betonowej i płytek betonowych oraz płyt ażurowych należy dowiazać wysokościowo do stanu po remoncie poprzez przebrukowanie.
- 3) Na istniejących wjazdach do posesji, na szerokości 1m należy wykonać nawierzchnię z BA po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru
- 4) Pochylenia poprzeczne jezdni należy dostosować do istniejących

AS INVEST ul. Krajobrazowa 13 42-400 Zawiercie NIP: 577-103-22-07, tel. 576 343 973			
REMONT NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ 2616 S KACZYCE DLN. - KOŃCZYCE WLK. - DĘBOWIEC - SKOCCZÓW (UL. SKOCCZOWSKA W DĘBOWCU) – GMINA DĘBOWIEC na odcinku ok. 1 km			
Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszyń ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyń			
Temat rysunku: Plan sytuacyjny			
Projektował: inż. Jakub Kiwić UPR.BUD. SLK/1927/POOD/07 specjalność drogowa			Podpis:
Data: 02.2019	Skala: 1:500	Nr rysunku: 1	