




Przekrój typowy
od km 0+000 do km 0+144



Przekrój typowy
od km 0+144 do km 0+385



Przekrój typowy
od km 0+385 do km 0+415




1 Konstrukcja nawierzchni jezdni

4 cm - warstwa ścieralna - AC 11 S
4 cm - warstwa wiążąca - AC 16 W
8 cm - RAZEM


2 Konstrukcja pobocza

- 2 x powierzchniowe utwardzenie
20 cm - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5
układane w dwóch warstwach
20 cm - RAZEM

Przekrój typowy
od km 0+415 do km 0+475



Przekrój typowy
od km 0+475 do km 0+700
od km 0+878 do km 0+903



UWAGA:
1) Pochylenia poprzeczne jezdni należy dostosować do istniejących.

AS INVEST ul. Krajobrazowa 13 42-400 Zawiercie NIP: 577-103-22-07, tel. 576 343 973		
Remont drogi powiatowej 2616 S Kaczyce Dln. – Kończyce Wlk. – Dębowiec – Skoczów (ul. Główna w Simoradzu i Skoczowska w Dębowcu) – na odcinku ok. 0,9 km		
Inwestor:	Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn	
Temat rysunku:	Przekroje typowe	
Projektował:	inż. Jakub Kiwic UPR.BUD. SLK/1927/POOD/07 specjalność drogowa	Podpis: <i>Kiwic</i>
Data:	02.2020	Skala: 1:50
Nr rysunku:	3	