



- OZNACZENIA:
- pas drogowy drogi powiatowej
 - krawędź jezdni
 - krawędź pobocza
 - krawężnik
 - krawężnik najazdowy
 - proj. nawierzchnia jezdni
 - zjazd bitumiczny
 - zjazd gruntowy
 - zjazd - kruszywo łamane
 - zjazd - kostka betonowa
 - zjazd - płyty drogowe
 - istn. rów trawiasty do oczyszczenia
 - istn. rów umocniony płytami ażurowymi i korytem betonowym rowowym do oczyszczenia
 - istn. rów umocniony do wymiany na umocnienie korytem betonowym rowowym
 - istn. rów umocniony korytem betonowym rowowym do oczyszczenia
 - istn. rów trawiasty do umocnienia korytem betonowym rowowym

UWAGA:

1) Szerokość jezdni jest szerokością orientacyjną - należy dowiadywać się do istniejących warunków w terenie.

2) Istniejące zjazdy należy dowiadywać wysokościowo do stanu po remoncie.

- Istniejące zjazdy o nawierzchni z kruszywa i gruntowe należy dowiadywać wysokościowo do stanu po remoncie - nakładka z kruszywa o średniej gr. 15 cm,

- Istniejące zjazdy o nawierzchni z betonu asfaltowego, należy dowiadywać wysokościowo do stanu po remoncie - poprzez nakładkę gr. 5 cm,

- Istniejący zjazd o nawierzchni z kostki betonowej, płyt drogowych należy dowiadywać wysokościowo do stanu po remoncie poprzez przebrukowanie.

3) Na istniejących wyjazdach do posesji, na szerokości 1m należy wykonać nawierzchnię z BA po uzgodnieniu z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru

4) Pochylenia poprzeczne jezdni należy dostosować do istniejących

5) Rowy należy lokalnie umocnić w uzgodnieniu z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru

AS INVEST ul. Krajobrazowa 13 42-400 Zawiercie NIP: 577-103-22-07, tel. 576 343 973		
REMONT DROGI POWIATOWEJ 2613 S MIEDZYŚWIEC - GOLESZÓW (UL. WOLNOŚCI W GOLESZÓWIE) - na odcinku ok. 1,0 km		
Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszyne ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyne		
Temat rysunku: Plan sytuacyjny		
Projektował: inż. Jakub Kiwicz UPR.BUD. SLK/1927/POOD/07 specjalność drogowa	Podpis: <i>Kiwicz</i>	
Data: 02.2022	Skala: 1:500	Nr rysunku: 1