




Przekrój typowy  
od km 0+230 do km 0+360




Przekrój typowy  
od km 0+360 do km 0+410



Przekrój typowy  
od km 0+410 do km 0+655



Przekrój typowy  
od km 0+655 do km 0+808



1 Konstrukcja nawierzchni jezdni

4 cm - warstwa ścierna - AC 11 S  
4 cm - warstwa wiążąca - AC 16 W  
8 cm - RAZEM

2 Konstrukcja pobocza

- 2 x powierzchniowe utwardzenie  
20 cm - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5  
układane w dwóch warstwach  
20 cm - RAZEM

UWAGA:

1) Pochylenia poprzeczne jezdni należy dostosować do istniejących.

AS INVEST ul. Krajobrazowa 13 42-400 Zawiercie NIP: 577-103-22-07, tel. 576 343 973		
REMONT DROGI POWIATOWEJ 2616 S KACZYCE DLN. - KOŃCZYCE WLK. - DĘBOWIEC - SKOCZÓW (UL. KS. OLSZAKA W KOŃCZYCACH WIELKICH) - na odcinku ok. 0,8 km		
Inwestor:	Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn	
Temat rysunku:	Przekroje typowe	
Projektował:	inż. Jakub Kiwic UPR.BUD. SLK/1927/POOD/07 specjalność drogowa	Podpis: <i>Kiwic</i>
Data:	02.2022	Skala: 1:50
Nr rysunku:	4	