


Przekrój typowy od km 0+000 do km 0+110




1 Konstrukcja nawierzchni jezdni

4 cm - warstwa ścieralna - AC 11 S
4 cm - warstwa wiążąca - AC 16 W
8 cm - RAZEM


2 Konstrukcja pobocza

- 2 x powierzchniowe utwardzenie
20 cm - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5
układane w dwóch warstwach
20 cm - RAZEM

Przekrój typowy od km 0+110 do km 0+200



Przekrój typowy od km 0+200 do km 0+230



UWAGA:

1) Pochylenia poprzeczne jezdni należy dostosować do istniejących.

AS INVEST
ul. Krajobrazowa 13
42-400 Zawiercie
NIP: 577-103-22-07, tel. 576 343 973

REMONT DROGI POWIATOWEJ 2616 S KĄCZYCE DLN. - KOŃCZYCE WLK. - DĘBOWIEC - SKOCZÓW
(UL. KS. OLSZAKA W KOŃCZYCACH WIELKICH) - na odcinku ok. 0,8 km

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie
ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn

Temat rysunku: Przekroje typowe

Projektował: inż. Jakub Kiwic
UPR.BUD. SLK/1927/POOD/07
specjalność drogowa

Podpis: *Kiwic*

Data: 02.2022 Skala: 1:50 Nr rysunku: 3